



Описание элементов, входящих в состав комплекта утепленного дымохода				
1		Труба L=1000мм утепленная	5шт	Основной элемент дымоходной системы длиной 1000мм, предназначен для отведения продуктов сгорания на прямых участках.
2		Переходник утепленный	1шт	Старт-сэндвич применяется как стартовый элемент для присоединения теплогенератора к дымоходу, применяется для перехода с одностенной трубы в двустенную, а также закрывает слой теплоизоляции у двустенных дымоходов.
3		Коническое окончание утепленное	1шт	Финиш-сэндвич - верхний элемент утепленного дымохода. Конусная заглушка, закрывающая утеплитель самого верхнего элемента.
4		Тройник 87° утепленный	1шт	Применяется для соединения дымохода вертикального канала с горизонтальным под углом 87°, используется в местах присоединения теплогенерирующего аппарата к основному каналу
5		Конденсатоотводчик низ утепленный	1шт	Конденсатоотводчик (капельник) предназначен для сбора и отвода конденсата дымотрубной системы в канализацию или в любое другое место специально предназначенное для этого. На конденсатосборнике есть трубка для присоединения шланга или трубы для удобного отвода конденсата.
6		Площадка монтажная сквозная утепленная	1шт	Элемент дымохода, применяется для опоры сэндвич-дымохода, обеспечивая надёжность и устойчивость дымоходной системы
7		Зонт	1шт	применяется для защиты системы от атмосферных осадков, устанавливается на окончание дымотрубной системы
8		Кронштейн (пара)	1шт	Вспомогательный элемент дымоходной системы, предназначен для крепления дымохода к наружной или внутренней стене или другой опорной конструкции. В случае отдаления дымохода от стены на расстояние более 50мм для удлинения используется элемент дымохода:
9		Хомут обжимной	9шт	элемент для дополнительной фиксации и стяжки стыков дымоходных труб между собой. Элемент предназначен для создания герметичности и обеспечения прочности дымотрубной системы. Края стягиваются с помощью болта и гайки.
10		Хомут стеновой L=50 мм	2шт	Элемент используется для крепления дымотрубной системы к стене на расстоянии в пределах регулировки до 50 мм до стены. Элемент, поддерживающий трубу дымохода в заданном положении и обеспечивающий устойчивость при боковых нагрузках. Не несет вертикальной нагрузки. В случае отдаления дымохода от стены на расстояние более 50мм для удлинения используется элемент дымохода: Удлинитель стенового хомута.